



FICHA TÉCNICA

MOTOR	CGR 4T OHV
CILINDRAJE	124 C.C
POTENCIA	10.34 HP @ 8000 RPM
TORQUE MAX	9.3 NM @ 7000 RPM
CAPACIDAD DEL TANQUE	2.6 GAL
COMPRESIÓN	9.5:1
ARRANQUE	ELÉCTRICO Y A PATADA
SUSPENSIÓN DELANTERA	TELESCÓPICA HIDRÁULICA
SUSPENSIÓN TRASERA	DOBLE AMORTIGUADOR REGULABLE DS (DOUBLE SPRING)
FRENO DELANTERO	DISCO
FRENO TRASERO	TAMBOR
LARGO X ANCHO X ALTO ^(mm)	1900 X 770 X 800 MM
ENCENDIDO	CDI
DISTANCIA ENTRE EJES ^(mm)	1270
DISTANCIA DEL MOTOR AL PISO ^(mm)	240
LLANTA DELANTERA	MICHELLIN 90/90 - 18
LLANTA TRASERA	MICHELLIN 100/90 - 18
PESO SECO	94.5 KG
CAJA DE VELOCIDADES	5 CAMBIOS MANUAL
GARANTÍA	24 MESES O 24.000 KM.
REVISIONES GRATUITA	5